

## Fräsen CNC 5-Achsen

Hersteller	Typ	X	Y	Z	sonstiges	
MTE	KT 4200	4200	1500	2000	Rundtisch, Belastung max. 10.000 kg	
Unisign	Univers 6	5000	800	600	Belastung max. 6x1.000 kg	
Zayer	LFU 4000	3700	4000	1200	1000	Belastung max. 7.000 kg
Hedelius	T 7	2600	750	695/800		
Hedelius	RS60	750	600	400		

## Fräsen CNC 3-Achsen

Hersteller	Typ	X	Y	Z
Hedelius	BC80 2500	2500	800	750
Hyundai	WIA F 500	1060	510	635
Roku Roku	Vertimac M	765	410	410
Bridgeport	XR 1000	1000	600	560

## Drehen CNC / NC

Hersteller	Typ	max. Durchmesser	max. Länge
Okuma	LU 300 M	330	950
Okuma	LU 15	280 (bei Drehfutter Ø200)	600
Okuma	LR 15	280 (bei Drehfutter Ø200)	600
Böhringer-VDF	630 DUS	640	3000
Weiler	E 50	520	1850
Mondiale	Gallic 20	560	2500
Ursus		400	1500

## Sonstige

Hersteller	Typ	X	Y	Z	Aufspannfläche
Zayer	BF 2000 - Bettfräse	2000	960	900	2500x700
TOS	W 100 A - Bohrwerk	1600	1250	900	1250x1250
IBERIMEX	FCM 2000	1500	430	495	2000x450
Panak	FV 4	800	380	445	1220x300
		<b>Bohr-Ø max.</b>		<b>Ausladung</b>	<b>Spindelhub</b>
Pehac	TM 50	50		350-1250	300

## Schleifen

Hersteller	Typ	X	Y	Z	Aufspannfläche
Chevallier	FSG 1640	1000	400		1000x400

## Schweißen

Hersteller	Typ	Aufspannfläche
Demmeler	3D-Profi Schweißtisch, MIG-,MAG-, WIG-Schweißverfahren	3000x1500

## Räumen

Hersteller	Typ	Nutenbreite max.	Nutlänge	Räumnadellänge max.
Hochstein	VRM 3	14	120	1000

## Sägen

Hersteller	Typ	Materialmaße max.	Abschnittlänge	
Kaltenbach	VBM 380 DS	405 Ø	380x380	10-4590
Kaltenbach	KKS 400	130 Ø	315x40	10-3000