

Fräsen CNC 5-Achsen

Hersteller	Typ	X	Y	Z	sonstiges
MTE	KT 4200	4200	1500	2000	Rundtisch, Belastung max. 10.000 kg
Unisign	Univers 6	5000	800	600	Belastung max. 6x 1.000 kg
Zayer	Xios	4000	1300	1600	Belastung max.10.000 kg
Hedelius	T 7	2600	750	695/800	
Hedelius 2x	RS60	750	600	400	

Fräsen CNC 3-Achsen

Hersteller	Typ	X	Y	Z
Hedelius	BC80 2500	2500	800	750
Hyundai	WIA F 500	1060	510	635
Hyundai II	WIA KF 5600	1100	560	520
Bridgeport	XR 1000	1000	600	560

Drehen CNC / NC

Hersteller	Typ	max. Durchmesser	max. Länge
Okuma Drehen/Fräsen	Multus U3000	Ø245 / Ø340-350	1500 / 50-60
Okuma	LU 300 M	330	950 (angetrieben Werkzeuge, C-Achse)
Okuma	LU 15	280 (bei Drehfutter Ø200)	600
Okuma	LB 2000	160	500 (angetrieben Werkzeuge, C-Achse)
Böhringer-VDF	630 DUS	600	3000 bei max. Ø420
Weiler	E 50	520	1850
Volz	Jessy	660mm über Bett	2000
Ursus		400	1500

Sonstige

Hersteller	Typ	X	Y	Z	Aufspannfläche
Zayer	BF 2000 - Bettfräse	2000	960	900	2500x700
Volz	V-Trade MX B5S	1200	580	600	1575-425
		Bohr-Ø max.		Ausladung	Spindelhub
Pehac	TM 50	50		350-1250	300

Schleifen

Hersteller	Typ	X	Y	Z	Aufspannfläche
Chevallier	FSG 1640	1000	400		1000x400

Schweißen

Hersteller	Typ	Aufspannfläche
Demmeler	3D-Profi Schweißtisch, MIG-,MAG-, WIG-Schweißverfahren	3000x1500

Räumen

Hersteller	Typ	Nutenbreite max.	Nutlänge	Räumnadellänge max.
Hochstein	VRM 3	14	120	1000

Sägen

Hersteller	Typ	Materialmaße max.	Abschnittlänge
Kaltenbach	VBM 380 DS	405 Ø	380x380 10-4590
Kaltenbach	KKS 400	130 Ø	315x40 10-3000